

WEG MIT DEM KALK!

Dampf-Luftbefeuchter mit patentiertem Kalk-Management Condair **RS**



Günther Kälte Klima GmbH Schwalbenrainweg 15 D-63741 Aschaffenburg GERMANY

Telefon +49 (0) 60 21-34 94 - 0 Telefax +49 (0) 60 21-46 07 74

http://www.gkk.net





Elektrischer Dampf-Luftbefeuchter mit patentiertem Kalk-Management

Kalk-Management -

Das patentierte Kalk-Management verhindert, dass sich Kalk an den Heizstäben dauerhaft festsetzen kann. Inkrustationen lösen sich sukzessive ab und werden aus dem Dampfzylinder in den Kalkauffangbehälter abgeleitet. Kalk-Management garantiert äußerst kurze Wartungszeiten und eine lange Lebensdauer.

Kaltwasserzone schützt

Zu- und Ablauf vor Verkalkung

Im Bereich der Zu- und Abläufe erzeugt das Gerät eine Kaltwasserzone, die stets unter der Temperatur bleibt, bei der sich Kalk bildet. Wasserzu- und Wasserablauf werden somit vor Verkalkung geschützt.



Externer Kalkauffangbehälter

Die Anordnung des Kalk-Auffangbehälters unter dem Gerät sorgt für sehr guten Zugang. Er kann dort abgenommen und entleert werden ohne das Gerätegehäuse zu öffnen. Wartungsmaßnahmen sind somit einfach und schnell zu erledigen.



- Flexible Dampfverteilung

Condair RS für den Einsatz im Kanal Condair RS mit Fan für Direktraumbefeuchtung





Korrosionsfreier Edelstahl-Zylinder

Präzise Regelung mit Touch-Controller

Die innovative Steuerung von RS Dampf-Luftbefeuchtern ermöglicht intuitive Gerätebedienung, herausragende Funktionstransparenz und präzise Dampfabgabe.

Perfekte Anbindung an die GLT-Systeme Anschlussmöglichkeit an alle gängigen GLT-Systeme (Modbus und BACnet)



⊕ BACnet

tungswasser und Trinkwasser optimiert. Die konstruktiven Detaillösungen ermöglichen eine einzigartige Betriebssicherheit, präziseste Regelgenauigkeit und einfache Bedienung. Die Geräte sind das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung und definieren den Standard der modernen Dampf-Luftbefeuchtung.

Patentiertes Kalk-Management

Eine technische Innovation, die das Kalk-Problem löst

Das patentierte Kalk-Management entfernt während des Betriebes die ausgeschiedenen Mineralien aus dem Dampfzylinder und führt sie automatisch in den dafür vorgesehenen Kalk-Auffangbehälter. Anfallende Kalkbeläge werden somit fortlaufend aus dem Dampfzylinder entfernt.

Die Kalkstücke sammeln sich in einem externen Kalk-Auffangbehälter an und lassen sich von dort bequem entleeren. Wartungsarbeiten werden somit weitgehend reduziert und die Betriebssicherheit bestmöglich gewährleistet. Das patentierte Kalk-Management garantiert somit kurze Wartungszeiten und eine lange Lebensdauer von RS Dampf-Luftbefeuchtern.

Leichte Reinigung und einfache Wartung

Durch den externen Kalk-Auffangbehälter werden die Wartungsintervalle äußerst lang und die notwendigen Tätigkeiten bei der Wartung auf ein Minimum reduziert. Die externe Anordnung des Kalk-Auffangbehälters unter dem Gerät sorgt für sehr guten Zugang. Dort kann er abgenommen und entleert werden ohne das Gerätegehäuse zu öffnen. Wartungsmaßnahmen sind somit einfach und sehr schnell zu erledigen.

Innovative Abschlämmpumpe

Kalkinkrustationen sind nicht nur im Luftbefeuchter selbst unerwünscht, es können auch Probleme in den bauseitigen Abflussleitungen entstehen, wenn noch Kalkreste im Spülwasser enthalten sind. Diese können den Rohrquerschnitt verengen und zusetzen.

Bei RS Dampf-Luftbefeuchtern wurde deshalb die Abschlämmpumpe über dem Kalk-Auffangbehälter platziert. Kalkbeläge sinken in den Auffangbehälter hinab und sammeln sich dort an. Somit werden keine Rückstände angesaugt und in die Abflussleitungen abgeschlämmt.

Diese Anordnung der Abschlämmpumpe schützt das bauseitige Abflusssystem vor unerwünschten und problematischen Kalkablagerungen.

> Kaltwasserzone schützt Zu- und Abläufe vor Verkalkung














Setpoint range 10-90%

Flexibel in der Wasserwahl

Eine Widerstandsheizung arbeitet unabhängig von der Leitfähigkeit des Befeuchtungswassers. Deshalb eignen sich Condair RS Dampf-Luftbefeuchter sowohl für den den Betrieb mit aufbereitetem, wie auch mit Trinkwasser.

Bei Verwendung von mineralfreiem Wasser beschränken sich die Wartungsarbeiten lediglich auf die periodischen Funktionskontrollen Für den Betrieb mit Trinkwasser sind die Dampf-Luftbefeuchter RS von Condair immer erste Wahl, denn hier sorgt das patentierte Kalk-Management auch bei kalkhaltigem Wasser für hohe Zuverlässigkeit und ermöglicht eine einfache und schnelle Gerätewartung durch den externen Kalk-Auffangbehälter.



Präzise Regelung mit Touch-Controller

Optimale Prozesstransparenz

Mit dem Condair Touch-Controller haben Sie sämtliche Geräte- und Prozessdaten im Blick. Funktionsdaten können in Echtzeit und über eine detaillierte Datenhistorie abgerufen werden.

Präzise Regelung

Die elektronische Regelung der Dampfleistung kann stufenlos von 0 bis 100% erfolgen, wodurch höchste Regelgenauigkeit und die Steuerung der Dampfabgabe mit höchster Präzision möglich wird.

Für individuelle Anforderungen stehen zwei Gerätevarianten zur Verfügung: RS Visual – das Gerät für alle Fälle RS Process – das Gerät für höchste Regelgüte

Perfekte Anbindung an die GLT

Bei den Dampf-Luftbefeuchtern der Serie RS ist eine Schnittstelle zu gängigen GLT-Systemen (Modbus und BACnet) im Standardlieferumfang enthalten.

Standard-Ausführung


- Edelstahl-Dampfzylinder
- Patentiertes Kalk-Management
- Externer Kalk-Auffangbehälter
- Bereitschafts-, Betriebs-, Wartungsund Störungsfernmelder
- Bedienung mit Touch-Screen
- Selbstdiagnose-System
- Echtzeituhr
- Modbus- und BACnet-Anbindung

Zubehör

- Dampfverteiler für Kanal [1]
- Dampfverteilschlauch [2]
- Ventilationsgerät für Direktraumbefeuchtung [3]
- Kondensatschlauch [4]
- Siebfilterventil [5]

Optionen

- Mehrfach-Dampfverteilsystem OptiSorp
- Feuchtesensor für Kanal-/Raummontage
- Kanalhygrostate/Raumhygrostate
- Überdruckausgleichsset (bis max. 10.000 PaÜ)
- Wasserenthärtung Condair Soft
- Umkehrosmose Condair AX
- Condair-Online Ferndiagnose
- LonWorks-Anbindung









Technische Daten

Condair RS		5	8	10	16	20	24	30	40
Heizspannung	maximale Dampfleistung in kg/h								
400 VAC / 3Ph / 5060Hz	kg/h	5	8	10	16	12	24	30	40
230 VAC / 1Ph / 5060Hz	kg/h	5	8	10	-	-	-	-	-
Steuerspannung		230 VAC/1 Ph / 50.60Hz							
Abmessungen (HxBxT)	mm	987 x 420 x 370			1097 x 530 x 406				
Betriebsgewicht	kg	40	40	40	66	66	66	66	66
Konformität		CE, VDE, DVGW							

Condair RS	50	60	80	100	120	140	160			
Heizspannung	maximale Dampfleistung in kg/h									
400 VAC / 3Ph / 5060Hz	kg/h	50	60	80	100	120	140	160		
Steuerspannung		230 VAC/ 1 Ph / 50.60Hz								
Abmessungen (HxBxT)	mm	2×1097×530×406			3x 1097 x 530 x 406		4x 1097 x 530 x 406			
Betriebsgewicht	kg	132	132	132	198	198	264	264		
Konformität		CE, VDE, DVGW								



Günther Kälte Klima GmbH Schwalbenrainweg 15 D-63741 Aschaffenburg GERMANY

Telefon +49 (0) 60 21-34 94 - 0 Telefax +49 (0) 60 21-46 07 74

http://www.gkk.net

